


Deep Cycle Battery

ディープサイクルバッテリー

DT SERIES



DT126



DT1275



DT-L16

新登場「DT SERIES」、ディープサイクル用バッテリー。
日本の規格サイズにないBCI(米国)規格。
特殊なプレート設計とグリッド構造により、バッテリーの性能が向上。

さらに、特殊合金により、プレートの耐食性が向上し、
バッテリー寿命と優れた深放電性能が向上しました。

特長

1. 長いサイクル寿命と深放電に強い回復能力を持ちます。
2. 放熱性が良く、熱暴走のリスクが低いので、メンテナンスが容易です。
3. 高エネルギーで、内部抵抗が低く、自己放電が少ない為、長寿命を実現しました。
4. 特殊なプレート設計とグリッド構造により、バッテリーの性能が向上します。
5. 特殊合金は、プレートの耐食性を高め、バッテリーの寿命と優れた深放電性能を向上させます。

用途

床掃除機(スーパ)・
電動クリーナー・高所作業車・
ゴルフカート・電気車等

要 項: 6ボルト ディープサイクルバッテリー

バッテリー電圧(V)	品番	容量(Ah)		寸法(mm)				重量(kg)	端子略図
		5時間率 @1.75V/cell	20時間率 @1.75V/cell	L	W	H	TH		
6	DT126	195	240	260	180	248	279.5	29.7	LPT
6	DT146	215	260	260	180	248	279.5	30.4	LPT
6	DT-J305	271	330	296	176	366	366	42.0	DT-5/16"
6	DT-L16	344	420	296	176	425	425	52.0	DT-5/16"


※常時在庫していない商品もありますので、ご要望の際はお問合せください。

要 項: 12ボルト ディープサイクルバッテリー


バッテリー電圧(V)	品番	容量(Ah)		寸法(mm)				重量(kg)	端子略図
		5時間率 @1.75V/cell	20時間率 @1.75V/cell	L	W	H	TH		
12	DT1275	120	150	328	180	248	279.5	36.7	LPT

※常時在庫していない商品もありますので、ご要望の際はお問合せください。

端子種類



LPT



DT-5/16"